

Cahier de charge Vent-Axia Svenska

Definition

Ventilateur automatique avec fonctionnement continu, développé pour application de ventilation décentralisé aux zones humides (e.g. salle de bain, cuisine (ouverte), toilette, stockage, blanchisserie), adapté pour projets avec obligations PEB. Trois vitesses réglables, avec gestion pas capteurs de lumière, d'humidité et d'odeurs ou manuellement par notre application. Moteur DC avec des paliers autolubrifiants et roue à aubes en forme de faucille en plastique, facilement accessible pour l'entretien et service sans démontage. Silencieux (pression sonore (Lp(A) à mains que 19dB(A) @3m de distance). Equipé de Bluetooth pour l'utilisation et la configuration avec une application pour smartphone ou tablette et 5 ans de garantie.

Caractéristiques

Matière	plastique, couche de finition supplémentaire à l'extérieur
Conduits	Ø100-125 mm
Poids	0.49 kg
Couleur	blancr
Classe d'isolation	classe II
Fusible interne	oui

Données techniques

Performance	3 vitesses, fonctionnement continu ou interrompu
Performance soufflage libre boost	140 m³/h
Puissance max.	2-5 W
Niveau de pression acoustique	19 dB(A) @ 3m
Tension/Fréquence	100-240V
Type de moteur	DC, fourni de roulement à billes
Bluetooth	BTLE4
Plage de températures	5-50 °C

Accessoires possible

Plaque de recouvrement

Face avant design

Traversée de mur

Certificats / labels

CE-label

Adapté selon exigences PEB, publication sur epdb.be

Dessin technique

