

Bestektekst Vent-Axia Svenska

Definitie

Automatische en continu werkende afvoerventilator voor toepassing als decentrale ventilatie in vochtige ruimtes (bv. badkamer, (open) keuken, toilet, berging, wasruimte), geschikt voor EPB- plichtige projecten. Drie instelbare snelheden, met aansturing via een geïntegreerde licht- en vochtsensor, geursensor of manueel via App. DC motor met zelf smerende kogellagers en kunststof sikkelvormige waaier, vlot toegankelijk voor onderhoud en service zonder demontage. De afvoerventilator heeft stille werking (geluidsdruk Lpa minder dan 19dB(A) @3m afstand). De ventilator heeft een bluetooth ontvanger die gebruik en instelling via een App op smartphone of tablet mogelijk maakt, en wordt geplaatst met 5 jaar productgarantie.

Eigenschappen

Materiaal	kunststof met extra afwerkingslaag
Kanaaldiameter	Ø100-125 mm
Gewicht	0.49 kg
Kleur	wit
IP-klasse	IP44
Isolatieklasse	klasse II
Interne zekering	ja

Technische gegevens

Werking	3 snelheden, continu of onderbroken werking
Prestatie vrij blazend boost	140m ³ /h
Max. vermogen	2-5W
Geluidsdrukniveau	19 dB(A) @3m
Spanning/frequentie	100-240V
Motortype	DC, voorzien van kogellagers
Bluetooth type	BTLE4

Temperatuurbereik

5-50°C

Mogelijke accessoires

Afdekplaat

Designcover

Muurdoorvoerkit

Certificaten / markeringen

CE-label

Geschikt voor EPB, publicatie op epbd.be

Technische tekening

