

MV-PI

Eigenschappen en voordelen

- Ophangbeugel met geluidwerend rubber;
- M8/M10 schroefdraadverbinding;
- Materiaalsamenstelling: DD11 - DIN EN 10111;
- Oppervlakte afwerking: Sendzimir verzinkt;
- Temperatuurweerstand: -40 - 110 °C;
- Kliksluiting: buizen in diameters tot 450 mm kunnen snel en eenvoudig worden geplaatst;
- Bevestigd dankzij de verticale snelvergrendeling.



Uitvoeringen

Type	Artikelnummer
MV-PI 80 M8-M10	2010000001
MV-PI 100 M8-M10	2010000002
MV-PI 125 M8-M10	2010000003
MV-PI 150 M8-M10	2010000005
MV-PI 160 M8-M10	2010000006
MV-PI 180 M8-M10	2010000007
MV-PI 200 M8-M10	2010000008
MV-PI 250 M8-M10	2010000010
MV-PI 300 M8-M10	2010000012
MV-PI 315 M8-M10	2010000013
MV-PI 355 M8-M10	2010000014
MV-PI 400 M8-M10	2010000015
MV-PI 450 M8-M10	2010000016
MV-PI 500 M8-M10	2010000017
MV-PI 560 M8-M10	2010000018
MV-PI 600 M8-M10	2010000019
MV-PI 630 M8-M10	2010000020
MV-PI 710 M8-M10	2010000021
MV-PI 800 M8-M10	2010000022
MV-PI 900 M8-M10	2010000023