

Hi-Line Plus[®] plafondventilatoren

Eigenschappen en voordelen

- Plafondventilator geschikt voor utiliteitsbouw & industrie
- Geschikt voor zowel koeling in de zomer als ook verwarming in de winter (omkeerbare motor)
- Beschikbaar in 3 maten: 900, 1200 & 1400mm
- Instelbare hoogte (360/610mm) d.m.v. de meegeleverde stangen
- Eenvoudig en snel te installeren
- Zeer laag in geluidsniveau
- Accessoire: omkeerbare regelaar
- Gemaakt van gemoffeld/gepoedercoat staal
- Kleur: wit
- Geschikt voor temperaturen tot +40°C
- Inclusief bevestigingsmateriaal en schroeven



HL-plafondventilatoren

Hi-Line Plus plafondventilatoren kunnen worden gebruikt in kantoren, winkels, winkelcentra, entrees, scholen, ziekenhuizen, keukens, restaurants en vele industriële toepassingen zoals magazijnen, fabrieken en werkplaatsen. Hi-Line Plus ventilatoren zorgen voor effectieve luchtverplaatsing om de werkomgeving, met name tijdens de zomermaanden, te verbeteren. Bovendien kunnen Hi-Line Plus ventilatoren tijdens de wintermaanden worden gebruikt om warme lucht vanaf het plafond naar de leef- en werkruimtes te sturen, waardoor energie wordt bespaard.

Er is een traploze snelheidsregelaar beschikbaar voor gebruik met één of meerdere (maximaal drie) ventilatoren. Ook kunnen Hi-Line Plus ventilatoren rechtstreeks worden aangesloten op een normale aan/uitschakelaar. De Hi-Line Plus bladen zijn vervaardigd uit plaatstaal.

Motor

De motor is volledig gesloten en geschikt voor temperaturen tot +40°C. Voedingsspanning 220-240V/1/50Hz.

Verlengstangen

De Hi-Line Plus ventilatoren worden standaard geleverd met zowel een lange als een korte verlengstang. De totale lengte van de korte stang inclusief de motor is 360 mm. De totale lengte van de lange stang inclusief de motor is 610 mm.

Uitvoeringen

Plafondventilatoren

Type	Artikelnummer
Hi-Line 900mm	1001000300
Hi-line 1200mm	1001000301
Hi-Line 1400mm	1001000302

Schakelaar

SAC3 Omkeerbare Controller

De Vent-Axia SAC3 controller voegt extra flexibiliteit toe aan alle Hi-Line Plus installaties. Ventilator snelheden kunnen worden geselecteerd om te voldoen aan verschillende omstandigheden. Dit is een voordeel wanneer de montagehoogte laag is. De controller kan worden gebruikt met één ventilator tot drie Hi-Line ventilatoren.

SAC3 Omkeerbare controller

Type	Artikelnummer
SAC 3	4001000128

Technische gegevens

Type		HL 90	HL 120	HL 140
Spanning	V	230V	230V	230V
Vermogen	W	60	60	60
Stroom	A	0,27	0,27	0,27
RPM		335	315	295
Debiet	m ³ /h	8100	12600	15000
Gewicht	gr	3715	4715	5500